

# YEP 500

## Underlagstäckning för träunderlag med enkel klisterkant.

YEP 500 är en godkänd underlagstäckning uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt. Båda sidor är belagda med stark och smidig filt av polypropen som gör den halksäker. YEP 500 är en snabbmonterad underlagstäckning då den är lätt att hantera. Godkänd ner till 6 ° taklutning med dold infästning.

YEP 500 är godkänd under såväl betongpannor som lertegelpannor, takplåt, bandtäckt plåt och ytpapp (dock ej lämplig under svetsmonterad ytpapp)

Produkten har en självklistrandande kant med bitumenklister samt en motstående kant som är frilagd vilket ger en tät och läckagetät skarv. YEP 500 spikas eller klamras och den mekaniska infästningen måste täckas av överlappande våd med klisterremsan.

Monteras med Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid klammer min 140/10.



### Artikelinformation:

Artnr: 192510

Längd: 25 m

Bredd: 1 m

Vikt: 13,75 kg/rulle

Lagras stående. Vid kallare än 5° bör rullarna förlagras minst ett dygn.

Ska täckas snarast möjligt.



SC1394-11

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59