

TJB FORM

Universellt tätningband



- UV- och väderstabil tätningsband i aluminium-butylkomposit.
- Universell användning, även som reparationsband.
- Tätar vid genomförningar i tak eller anslutningar mot vägg och skorsten.
- Helklistrad baksida.
- Hög töjbarhet, upp till 60%, därför mycket lätt att forma.

LÄGGNINGSANVISNING för skorstensbeslag



1. Kapa understyckets längd så långt som behövs för den stående falsen på båda sidor.



2. Avlägsna skyddsfolien på den del som markeras på skorstensväggen.



3. Forma de båda stående falserna. Tag sedan bort resterande skyddsfolie och forma efter pannorna med handen.



4. Mät ut sidostyckenas längd från framstyckets nederkant till bakre skorstensvägg i takpannelinjen och addera ca 15 cm i längd. Avlägsna skyddsfolien på den delen som monteras mot skorstensväggen och forma den övre svängda stående falsen. Tag bort resterande folie och tryck fast mot takpannorna.



5. Forma sidostycket efter den nedre stående falsen och vik runt materialet (ca 20-25mm). Montera bakstycket enligt samma tillvägagångssätt och förläng detta om nödvändigt tills det överlappas av tak- eller nockpannorna. Form inte fäster helt.



6. List behövs normalt inte i övergången mellan färdigt beslag och skorsten. Dock krävs en beslagslist då underlaget har en sådan struktur att TJB Form inte fäster helt.

Produktdata:

Material:	Aluminium-Butylkomposit, ovansidan krepad i längdriktning.
Materialtjocklek:	1,1 mm aluminium
Rullbredd:	300 mm o 600 mm
Rulllängd:	5 m
Färg:	svart, t-röd, grå