



ÅNGBROMS

TJB Ångbroms är P-märkt (SC 2433-122).

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut/andas ut. Med TJB Ångbroms bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt. Ångbromsen används för att lufttäta den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallellbjälklag/varmvind.

TJB Ångbroms skall inte användas som ångbroms/ångspärr mot en kallvind. Använd då istället TJB Säkerhetsväv.

Genom att skjuta in Ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

Material: PP & PE

Bredd: 2,80m0mm

Längd: 12.5 och 25 meter

Vikt: ca 130g/m²

Ånggenomgångsmotstånd: sd-värde 2,5m

Rivhållfasthet: 195 N

Draghållfasthet: ca 200 N/5cm

Brottöjning: ca 50 %



Godkännande
SC 2433-12

Benämning	Specifikation	Art. nr.
TJB Ångbroms	2,8x25 m/rulle (70 m ²)	195010
TJB Vindskydd	2,8x12,5 m/rulle (35 m ²)	195011

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se