

BYGGFOLIE

Beskrivning

Åldringsbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv. Godkänd och P-märkt av Sitac enligt BBR avsnitt 6:51, 6:53, 6:531, 6:5325, och BVL 2 § "Energihushållning och värmeisolering", begränsningar av konvektion i bakomliggande isolering. Godkännande och certifikatsnummer är tydligt tryckta löpande på folien.

Byggfolien är tillverkad av extruderad LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad. Folien innehåller inga ämnen upptagna i kemikalieinspektionens PRI Oguide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.



Teknisk Specifikation

Material	Extruderad åldringsbeständig LD-polyeten
Tjocklek	0,20 mm, 0,11 mm
Ånggenomgångsmotstånd	3000 x 103 s/m (0,20 mm) 2000 x 103 s/m (0,11 mm)
Rivhållfasthet	> 60 N (EN 12310-1)
Brottöjning	> 500% (EN 12311-2)
Draghållfasthet	> 20 Mpa (EN 12311-2)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år



Godkännande
Nr 142104
Nr 0257/08

Benämning	Specifikation	Art.nr
TJB Byggfolie	2,70x25mx0,20mm	195001
TJB Byggfolie	2,70x12,5mx0,20mm	195003
TJB Byggfolie	2,70x50mx0,11mm	195002
TJB Byggfolie	2,70x12,5mx0,11mm	195004

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se