

TAKSTEG - Universal

TJB Taksteg Universal kan ställas in för alla bredder mellan 200 mm till 300 mm. Passar alla takpanneprofiler.

Godkänt för användning upp till 4 meters fasadhöjd och max taklutning 45°.

Passa in steget efter den takpanna där steget skall sättas genom att lossa skruven och skjuta skalmarna i sidled till det läge som önskas, dra åt skruven igen.



Inställd för 2-kupig betongtakpanna. c/c 300mm.



Lossa skruvarna. Skjut skalmarna till önskad bredd. Dra åt skruvarna.



Inställd för 2-kupig lertegelpanna eller 1-kupig betongtakpanna. c/c 250mm.



Inställd för 1-kupig lertegelpanna. c/c 200mm.

Ovanstående inställningar är exempel på de vanligaste breddmåten.

-TJB Taksteg Universal kan ställas i alla bredder mellan 200 mm - 300 mm!


Levereras inställd för 2-kupig betongtakpanna (300 mm).

Steget är inställt för 1" bärläkt (25mm) men kan enkelt justeras upp till bärläktshöjd 2" (45mm).


Lossa skruvarna och justera till vilket avstånd som önskas, dra åt skruvarna.



För 25mm bärläkt.




För 25mm bärläkt.



Lossa skruvarna.



Skjut isär.



Dra åt skruvarna.



För 45mm bärläkt.

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
 fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se