

VINDSKYDD

TJB Vindskydd är diffusionsöppet och monteras på väggens eller takets utsida, under ytskiktet. Vindskyddet består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie.

Det skyddar isoleringen mot vind samtidigt som eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.

Vindskyddet är mycket rivstarkt och tål normala rörelser i underlaget och skyddar isoleringsmaterialet mot luftrörelser och fukt. Materialet är UV- och värmestabiliserat. Vattentät enligt klass W1.

Godkänd av Sitac, nr 0824/97, enligt BLV 6 och BBR 6:51, 6:531 och 6:5324.

Bredd: 1350 och 2750mm
 Längd: 12,5, 25 och 50m
 Vikt: ca 60g/m²
 Hanterbarhetstemperatur: -20°C – +40°C
 Luftgenomsläpplighet: 0,005 m³/m² h Pa
 Ånggenomgångsmotstånd: <20x10³ s/m
 Rivhållfasthet: ca 85 N
 Draghållfasthet: >2 kN/m
 Brottöjning: ca 65%
 Brandklass: B2/E
 Vattentätet: Klass W1
 Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama (JSB1, JSC1).



Godkännande
 Nr. 0824/97

Benämning	Förpackning	Specifikation	Art. nr.
TJB Vindskydd	50 rullar/pall	2,75x50 m/rulle (137,5 m ²)	196010
TJB Vindskydd	75 rullar/pall	2,75x25 m/rulle (68,75 m ²)	196011
TJB Vindskydd	100 rullar/pall	2,75x12,5 m/rulle (34,3 m ²)	196012
TJB Vindskydd	75 rullar/pall	1,35x25 m/rulle (33,75 m ²)	196013



TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
 fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se