



0402

Vison Byggprodukter AB, Poppelg. 4, 234 35 Lomma

13

0402-CPD-467104

EN 13859-1:2010 - Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Underlays for discontinuous roofing

BISON DIFFTAK (Ref nr: Prestandadekl-DiffTak-ver1)

Längd (EN 1848-2)	$\geq DV -2 \%$
Bredd (EN 1848-2)	$\geq DV -2 \%$
Ytvikt (EN 1849-2)	235 g/m ² (+/-10 %)
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Vattentäthet (EN 1928/EN 13859-1)	Tät vid 200 mm
Draghållfasthet (EN 12 311-2)	L: 5,5 kN/m (+/-20 %) T: 7,8 kN/m (+/-20 %)
Rivhållfasthet (EN 12310-1)	L: 255 N (+/-20 %) T: 210 N (+/-20 %)
Brottöjning (EN 12311-2)	L: 55% (+/-20 %) T: 60% (+/-20 %)
Ångtäthet (EN ISO 12572)	sd-värde 0,125 m (+/- 20 %)
Böjbarhet i kyla (EN 1109)	-20° C
Åldring gällande Vattentäthet (EN 1928)	NPD
Åldring gällande Draghållfasthet (EN 12311-1)	NPD
Farliga ämnen	innehåller inga farliga ämnen

NPD = No Performance Determined. L: = Längs, T: = Tvärs. DV = deklarerat värde