

Prestandadeklaration för Bison Säkerhetsväv

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Bison Säkerhetsväv

2. Beteckning som möjliggör spårning:

Se produktionsdatum på produkten.

3. Avsedd användning:

Luft- & Ångspärr. (Genomtrampningssäker)

4. Tillverkare:

Vison Byggprodukter AB, Poppelgatan 4, S-234 35 Lomma, Sweden

5. -

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:

System 3

7. Produktcertifiering

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfärdat EG-intyg nr: 0402-CPD-467105 om överensstämmelse baserat på:
- Typprovning av produktens karaktäristiska egenskaper.

8. -

9. Angiven prestanda i enlighet med den harmoniserade Europastandarden:

EN 13984:2013 - Plastic and rubber vapour control layers

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Enhet	
Ångtäthet	Sd-värde: 80 (+/-20 %)	m	EN 13984-2013
Vattentäthet	Uppnår	-	
Brandklass	NPD*	-	
Draghållfasthet	L: 750 (+/-20 %) T: 750 (+/-20 %)	N/50 mm N/50 mm	
Rivhållfasthet	L: 600 (+/-20 %) T: 600 (+/-20 %)	N N	
Brottöjning	L: 15 (+/-20 %) T: 15 (+/-20 %)	% %	
Skarvstyrka	NPD*	-	
Slagtålighet	>250	g	
Ångtäthet efter åldring Beständighet alkaliska miljöer	Uppnår Uppnår	- -	
Farliga ämnen	Uppnår	-	

L: = Längs, T: = Tvärs,

*NPD = No Performance Determined.

10. Prestanda för Bison Säkerhetsväv, överensstämmer med ovan angiven prestanda.

Undertecknat av:



Björne Svensson, VD, Vison Byggprodukter AB
Lomma, 2016-06-10